

Un tuner complet avec le DAB / DAB + avec l'avantage supplémentaire de la capacité de réception en bande FM. Solidement construit, comme l'ensemble de la série 201, ce tuner renferme une réelle nervosité, délivrant des aigus propres et des graves lisses avec une performance sonore globale 'meilleure de sa catégorie'. Trouver vos stations préférées est facile avec les deux grandes lignes de l'afficheur matriciel à points VFD, visualisant sans problème le nom et les autres informations de la station. La connexion à tout système existant est un jeu d'enfant avec toutes les options couvertes. Connectez-vous via les sorties RCA stéréo pour les systèmes analogiques ou en coaxial ou optique sur les derniers appareils numériques. Une connexion RS232 permet de l'intégrer facilement dans une installation personnalisée. Un récepteur Bluetooth intégré permet le streaming de tout contenu à partir d'un appareil compatible Bluetooth approprié. Livré avec une télécommande de luxe en aluminium qui permet de piloter aussi l'amplificateur SAP201V et le lecteur CD CDD201V. Disponible en finition argent ou noir.



FONCTIONNALITES PRINCIPALES

Appareil audio de largeur standard

DAB, DAB+ et bande FM

Afficheur VFD matriciel à points de deux lignes qui peut être lu jusqu'à 10 mètres de distance

10 stations mémorisables

SORTIES :

Analogique : sorties RCA/phono gauche et droite

Numérique : Coaxial et optique TOSLINK

Interface de contrôle RS232

ENTREES :

Bluetooth

CARACTERISTIQUES

Niveau de sortie	DAB 2.2 V \pm 2 dB @ 1 KHz 0 dB FM 1.3 V 98 MHz @ 75 kHz Dev. Fmod = 1 KHz
Rapport signal/bruit	DAB @ 2 V p-p, avec instrumental 20 k LPF activé > 85dB (A) FM Rapport signal/bruit ultime 98 MHz @ 60dB uV / 75 kHz Dev. Fmod = 1 kHz, Amplitude = 1.3 V pp Mono > 75 dB
Distortion harmonique totale (THD)	DAB @ 2 V p-p avec instrumental 20 k LPF activé < 0.1 % FM 98 MHz @ 60 dB uV / 75 kHz Dev. Mono Fmod = 1 kHz, Amplitude = 1.3 V pp < 0.5 %
Bande passante	DAB BAND 3 : 5 A 174.928 MHz - 13 F 239.200 MHz FM 87.5 MHz - 108 MHz
Sorties analogiques	RCA/phono stéréo gauche & droite x 1
Sorties numériques	COAXIAL x 1,Optique TOSLINK x 1
Interface de contrôle	RS232
Entrée RF	Connecteur type F (fileté) (pour duplexeur VHF/FM) 50 Ω
Bluetooth	Bluetooth intégré pour recevoir le contenu streamé depuis un appareil équipé en Bluetooth
Alimentation secteur	AC 230 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	Max 20 W
Dimensions	(LxHxP) : 430 x 80 x 283 mm
Poids	4.8 kg

Distribué en France par Conceptas (www.conceptas.fr) ■ Email : contact@conceptas.fr
Contact Commercial : +33 6 07 72 73 18