

Triode

CONCEPTAS FRANCE
Distributeur de marques High End

Fondée en 1994 par Junichi Yamazaki à Koshigaya (Saitama), Triode Corporation conçoit et assemble à la main, au Japon, des amplificateurs à tubes. Une vingtaine de modèles, du compact Luminous 84 au JUNONE 845SE, réputés pour leur musicalité et leur fiabilité. Cette gamme reprend l'intégralité du catalogue du distributeur européen triode.eu : amplificateurs intégrés, préamplificateurs, blocs de puissance, lecteur CD et préamplificateur phono. Distribution France : ConceptAs.

AMPLIFICATEURS INTÉGRÉS

1 / 2



JUNONE 845SE

Prix sur demande

845 single-ended classe A · 22 W + 22 W sous 8 Ω
Tubes 845 × 2 · PSVANE WE300B × 2 · 12AU7 × 4 · bias fixe réglable au vumètre
16 Hz – 36 kHz (–3 dB) · rapport signal/bruit 85 dB · consommation 350 W
5 entrées RCA (LINE 1-4 et MAIN IN) · sorties 4 à 8 Ω, borniers haut de gamme
Télécommande volume, mute, sélecteur · équilibreur de ronflement
450 × 490 × 300 mm · 55 kg · capot de protection des tubes fourni
Version précédente JUNONE 845S : 14 990 €



EVOLUTION MUSASHI

9 990 €

KT150 push-pull classe AB · 100 W + 100 W sous 8 Ω
Tubes KT150 × 4 · 12AU7 × 4 · bias fixe réglable au vumètre
6 Hz – 80 kHz (–3 dB) · rapport signal/bruit 93 dB · consommation 520 W
5 entrées RCA (LINE 1-4 et MAIN IN) · commutateur MAIN IN en face arrière
Télécommande volume, mute, sélecteur, variateur d'affichage
440 × 337 × 220 mm · 32,8 kg · capot de tubes et télécommande fournis



EVOLUTION 300 30th Anniversary

16 990 €

300B single-ended classe A · 12 W + 12 W sous 8 Ω
Western Electric 300B × 2 · 12AX7 × 2 · 12AU7 × 2 · bias fixe au vumètre
16 Hz – 56 kHz (–3 dB) · rapport signal/bruit 93 dB · consommation 130 W
5 entrées RCA (LINE 1-4 et MAIN IN) · borniers haut de gamme 4 à 8 Ω
Télécommande volume, mute, sélecteur, variateur d'affichage
440 × 330 × 235 mm · 29 kg · série anniversaire des 30 ans de Triode
Prix de lancement France annoncé en octobre 2023



EVOLUTION

7 990 €

KT88 push-pull classe AB · 40 W + 40 W sous 8 Ω
Tubes KT88 × 4 · 12AX7 × 2 · 12AU7 × 2 · bias fixe réglable au vumètre
17 Hz – 63 kHz (–2 dB) · rapport signal/bruit 93 dB · consommation 310 W
5 entrées RCA (LINE 1-4 et MAIN IN) · sorties 4 à 8 Ω
Télécommande volume, mute, sélecteur, variateur d'affichage
440 × 330 × 210 mm · 30 kg · capot de tubes et télécommande fournis



TRZ-300W

7 990 €

300B classe A parallèle single-ended · 20 W + 20 W sous 8 Ω
Tubes 300B × 4 · 12AX7 × 2 · 12AU7 × 2 · bias fixe réglable au vumètre
Version intégrée (conceptas.fr) : 5 Hz – 68 kHz (–3 dB) · S/B 93 dB
Version bloc de puissance TRZ-P300W (triode.eu) : entrée MAIN IN, 5 Hz – 70 kHz
Atténuateur de gain 0 / –3 / –6 / –12 dB · sorties 4 à 8 Ω · consommation 240 W
440 × 350 × 220 mm · 33,6 kg · capot de protection des tubes fourni
Référéncé TRZ-300W chez ConceptAs, TRZ-P300W chez triode.eu

Prix sur demande



TRV-A150XR

KT150 single-ended classe A · 18 W + 18 W sous 8 Ω
Tubes KT150 $\times$ 2 · 12AX7 $\times$ 1 · 12AU7 $\times$ 2 · bias fixe réglable au vumètre
16 Hz – 62 kHz (–3 dB) · rapport signal/bruit 90 dB · consommation 180 W
3 entrées ligne RCA + entrée phono MM (2,5 mV / 47 k Ω) · sortie casque
Télécommande volume, mute, sélecteur · borniers haut de gamme 4 à 8 Ω
345 $\times$ 320 $\times$ 210 mm · 18 kg · flancs en bois et capot de tubes fournis

4 490 €



TRV-A300XR

300B single-ended classe A · 8 W + 8 W sous 8 Ω
Tubes 300B $\times$ 2 · 12AX7 $\times$ 1 · 12AU7 $\times$ 2 · bias fixe réglable au vumètre
10 Hz – 50 kHz (–3 dB) · rapport signal/bruit 90 dB · consommation 120 W
3 entrées ligne RCA + entrée phono MM · sorties REC OUT et casque
Télécommande volume et mute · borniers haut de gamme 6 et 8 Ω
345 $\times$ 320 $\times$ 195 mm · 17 kg · flancs en bois et capot de tubes fournis

3 890 €



TRV-88XR

KT88 push-pull classe AB · 35 W + 35 W sous 8 Ω
Tubes KT88 $\times$ 4 · 12AX7 $\times$ 1 · 12AU7 $\times$ 2 · bias fixe réglable au vumètre
10 Hz – 90 kHz (–4 dB) · rapport signal/bruit 90 dB · consommation 280 W
3 entrées ligne RCA + entrée phono MM · sortie casque
Télécommande volume, mute, sélecteur · borniers haut de gamme 4 à 8 Ω
345 $\times$ 320 $\times$ 185 mm · 17 kg · flancs en bois et capot de tubes fournis

2 490 €



Luminous 84

EL84 push-pull classe AB · 11 W + 11 W sous 8 Ω
Tubes EL84 (6BQ5) $\times$ 4 · 12AU7 $\times$ 3 · polarisation automatique
17 Hz – 70 kHz ($\pm$ 2 dB) · rapport signal/bruit 79 dB · consommation 130 W
3 entrées ligne RCA + entrée phono MM · sortie casque jack 6,35 mm
Sorties enceintes 4 à 8 Ω
305 $\times$ 255 $\times$ 170 mm · 11,4 kg · capot de protection des tubes fourni

Prix sur demande

TRV-845SE

845 pure classe A single-ended · 20 W + 20 W sous 8 Ω
Tubes 845 $\times$ 2
10 Hz – 50 kHz (–1 dB) · distorsion harmonique 0,1 % à 1 kHz · signal/bruit 89 dB
Fabriqué au Japon par Triode Corporation
Ne figure plus sur la liste du distributeur européen : nous consulter

PRÉAMPLIFICATEURS



EVOLUTION PRE

Prix sur demande

Préamplificateur à tubes · 12AX7 × 4
16 Hz – 170 kHz (–1 dB) · rapport signal/bruit 90 dB · consommation 40 W
4 entrées ligne RCA · 2 sorties RCA · sensibilité 250 mV / 20 kΩ
Télécommande volume, mute, sélecteur, variateur d'affichage
440 × 320 × 100 mm · 8 kg · télécommande fournie



TRX-1

Prix sur demande

Préamplificateur à tubes avec redressement à tube
Tubes 12AX7 (ECC83) × 4 · 274B (5U4G) × 1
10 Hz – 100 kHz (–1 / –2 dB) · rapport signal/bruit 96 dB · consommation 30 W
5 entrées ligne RCA · 3 sorties RCA · sensibilité 250 mV / 100 kΩ
Correcteur de tonalité 150 Hz, 400 Hz, 2 kHz et 10 kHz (±6 dB)
345 × 310 × 180 mm · 11 kg · flancs bois, capot de tubes, télécommande



TRX-4

Prix sur demande

Préamplificateur à tubes · 12AX7 (ECC83) × 4
10 Hz – 100 kHz (–1 / –2 dB) · rapport signal/bruit 96 dB · consommation 30 W
5 entrées ligne RCA · 3 sorties RCA · sensibilité 250 mV / 100 kΩ
Correcteur de tonalité 150 Hz, 400 Hz, 2 et 10 kHz (±6 dB) · réglage de balance
345 × 310 × 180 mm · 11 kg · flancs bois, capot de tubes, télécommande

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE



TRX-P300M

Prix sur demande

Bloc mono 300B classe A parallèle single-ended · 15 W sous 8 Ω
Tubes 300B × 2 · 12BH7 × 1 · 12AU7 × 1 · polarisation automatique
10 Hz – 50 kHz (–3 dB) · rapport signal/bruit 87 dB · consommation 110 W
1 entrée RCA, sensibilité 800 mV / 100 kΩ · gain 0 ou –6 dB · sorties 6, 8 et 16 Ω
185 × 430 × 203 mm · 16 kg (par bloc) · capot de protection des tubes



TRX-P300S

Prix sur demande

Bloc stéréo 300B classe A single-ended · 8 W + 8 W sous 8 Ω
Tubes 300B × 2 · 12AT7 × 2 · 12AU7 × 1 · bias fixe réglable au vumètre
19 Hz – 50 kHz (±3 dB) · rapport signal/bruit 86 dB · consommation 91 W
1 entrée RCA · atténuateur 0 / –3 / –6 / –12 dB · POWER DIRECT et volume
340 × 320 × 210 mm · 17,5 kg · capot de protection des tubes



TRX-P88S

Prix sur demande

Bloc stéréo KT88 classe A single-ended · 10 W + 10 W sous 8 Ω
Tubes KT88 × 2 · 12AU7 × 3 · bias fixe réglable au vumètre
19 Hz – 60 kHz (±3 dB) · rapport signal/bruit 86 dB · consommation 91 W
1 entrée RCA · atténuateur 0 / –3 / –6 / –12 dB · POWER DIRECT et volume
340 × 320 × 188 mm · 16,2 kg · capot de protection des tubes

Triode

LECTEUR CD ET PRÉAMPLIFICATEUR PHONO

4 990 €



TRV-CD6SE

Lecteur CD à étage de sortie à tubes · 6922 (6DJ8 / E88CC) × 2
Disques lus : CD, CD-R, MQA-CD en décodage intégral
Convertisseur ESS Technology SABRE ES9038Q2M
Sorties analogiques : à tubes RCA × 1, à transistors RCA × 1, casque jack 6,35 mm
Sorties numériques coaxiale et optique · sync. externe WORD CLOCK et 10 MHz
Suréchantillonnage 352,8 kHz / 32 bits ou DSD 5,6 MHz · consommation 28 W
345 × 335 × 105 mm · 8,1 kg · télécommande · version 220 / 240 V uniquement

990 €



TRX-EQ7

Préamplificateur phono MM et MC à transistors · étage MC classe A à FET
Courbe RIAA ±0,5 dB (20 Hz – 20 kHz) · distorsion harmonique totale 0,025 %
Séparation des canaux 70 dB · gain MM 46 dB, MC 64 dB
Sensibilité MM 2,5 mV, MC 0,25 mV · impédance MM 47 kΩ, MC 4 à 47 Ω
1 entrée RCA, 1 sortie RCA · impédance de sortie 300 Ω
Alimentation externe secteur fournie (36 V / 1 A)
90 × 230 × 100 mm · 1 kg



REPÈRES

1994 — Junichi Yamazaki fonde Triode Corporation dans son garage, à Koshigaya (Saitama), avec un objectif simple : des amplificateurs à tubes de très haute qualité à un prix abordable. 2014 — il s'engage dans une électronique à tubes plus sophistiquée. 2019 — MUSASHI et TRZ-300W. 2020 — JUNONE 845S, l'amplificateur emblématique dont le nom de la marque est issu. 2021 — lancement de la série EVOLUTION. 2024 — trentième anniversaire et EVOLUTION 300 30th Anniversary.

FABRICATION JAPONAISE

Tous les appareils sont conçus et assemblés à la main au Japon, avec des transformateurs et des composants sélectionnés. La plupart des modèles disposent d'un réglage de polarisation en façade, avec vumètre, qui permet de remplacer les tubes de puissance sans intervention technique. Les appareils sont livrés avec leur capot de protection des tubes. Attention : seules les versions Triode EU fonctionnent sur le réseau européen. Garantie et service après-vente assurés en France par ConceptAs.

CONCEPTAS

✉ CONTACT :

info@conceptas.info
0652095927

WWW.CONCEPTAS.FR