

AURUM M10



AURUM ELEKTRONIK

Puissance de sortie sous 8 Ω

Puissance de sortie sous 4 Ω

Sensibilité d'entrée à 1 W

Bande passante

Distorsion harmonique

Rapport signal/bruit (A-rated)

Tension d'alimentation

Consommation en veille

Entrées

Dimensions (HxLxP)

Avec les panneaux latéraux en bois, les pieds et les bornes HP

Poids

Finition

AURUM M10

2x 240W / 1x 650W

2x 400W / 1x 1,000W

-26 dBV sous 4 Ω

1 Hz - 80 kHz (-3dB)

< 0.03 %

79 dB

115 V / 230 V réversible

< 0.3 W

2 paires cinch, 1 paire XLR symétrique

45.3 x 13.0 x 40.0 cm

21.5 kg

Noir brillant

quadral/AURUM est distribué en France par Conceptas (www.conceptas.fr)

Email : contact@conceptas.fr

Contact Commercial : +33 6 07 72 63 18

AURUM M10

CONCEPT TECHNIQUE EN QUELQUES MOTS

- Grand frère du M8 primé. Utilise également des composants de très haute qualité et est caractérisé par une structure de gène erstklassi
- Puissance de sortie élevée (1000 watts sous 4 ohms en mono)
- 2 alimentations complètement séparés et transformateur séparé pour le préamplificateur, utilise des transformateurs toroïdaux massifs
- Véritable double construction mono
- Equilibrage de tous les signaux d'entrée de l'amplificateur de puissance
- Commutateur mono / stéréo - fonctionnement haut-parleur paire A / B
- En mode stéréo, le signal ligne est à nouveau asymétrique
- En mode mono, différentiel de masse en mode flottant (toutes les perturbations sont annulées)
- Eclairage face avant commutable
- Et bien sûr, "fabriqué à la main en Allemagne"

